

# -5°C / -30°C DERİN DONDURUCU



	FYD-126	FYD-175	FYD-268	FYD-366
Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı	-5°C / -30°C	-5°C / -30°C	-5°C / -30°C	-5°C / -30°C
Brüt / Net Hacim, litre	130 / 126	179 / 175	272 / 268	371 / 366
İzolasyon Kalınlığı mm.	100	80	80	80
Soğutucu Akışkan Gaz	R600	R600	R600	R600
Güç Girişi (W)	90	90	110	130
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+16°C / +30°C	+16°C / +30°C	+16°C / +30°C	+16°C / +30°C
Voltaj (V) & Frekans (Hz.)	220-240 / 50 Hz.	220-240 / 50 Hz.	220-240 / 50 Hz.	220-240 / 50 Hz.
Dış Ölçü ( mm.)	730x710x880	845x720x845	1155x720x845	1495x720x845
İç Ölçü ( mm.)	526x400x702	680x470x625	995x470x625	1330x470x625
İç Bölme Ayraçları	0	1	1	1
Sepet Raf Sayısı	1	1	2	2
Tekerlekler	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kilitlenebilir Üst Sandık Kapağı	√	√	√	√
Sesli ve görsel alarm fonksiyonu	√	√	√	√
Dış Gövde	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik	Boyalı Galv. Çelik
İç Hücre	Gofrajlı Alüm.	Gofrajlı Alüm.	Gofrajlı Alüm.	Gofrajlı Alüm.
Maks. Yükleme Kapasitesi Kg.	100	100	200	200
Sıcaklık Sensör Tipi	NTC	NTC	NTC	NTC
Soğutma Tipi	Statik	Statik	Statik	Statik
Defrost	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
İzolasyon	C-PENTANE	C-PENTANE	C-PENTANE	C-PENTANE
Net / Brüt Ağırlık, kg.	47 / 52	48 / 54	54 / 63	65 / 74

## GENELÖZELLİKLER

- Enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 80 mm. kalınlıktaki C-PENTANE poliüretan izolasyon
- Dokunmatik tuşlara sahip dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- 0,1°C ekran çözünürlüğü
- Otomatik tuş kilidi fonksiyonu
- Doğru ve kesin sıcaklık ölçümü için hücre içerisine konumlandırılmış NTC sıcaklık sensörü
- -5/-30°C aralığında programlanabilir çalışma aralığı
- Düşük/yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- Dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı üzerinden kalibrasyon imkanı oluşan son 9 alarm kod kaydının gösterimi
- Kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen soğutma sistemi
- Üst sandık kapağı açıldığında yanan iç aydınlatma fonksiyonu
- R600 soğutucu gaz ile düşük enerji tüketimi
- Gürültü seviyesi ≤55 dB
- Kilitlenebilir üst sandık kapağı
- Manuel defrost



- Çevre dostu
- Daha az elektrik tüketimi
- Avrupa Standartlarına uygun



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0(212)553 72 72 Fax:0(212) 553 72 73 Mail:info@duyguticaret.com.tr

www.duyguticaret.com.tr