

VESTFROST

DİKEY DERİN DONDURUCULAR

VTS-254

VTS-256

VTS-258

VTS-098

-45°C

-60°C

-86°C

-86°C

	VTS-098	VTS-254	VTS-256	VTS-258
Çalışma Aralığı, °C	-65°C / -86°C	-25°C / -45°C	-45°C / -60°C	-65°C / -86°C
Voltaj- Frekans, V / Hz.	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Dış Ölçü, (ExDxY) mm.	60x 64,3 x 83	600x600x1985	600x600x1850	600x643x2055
Brüt / Net Hacim, Litre	93 / 91	253 / 219	253 / 219	253 / 219
Brüt / Net Ağırlık, Kg.	60/56	125 / 116	135 / 122	138 / 122
Dış Gövde	Elekt. Boyalı Galv. Çelik	Elekt. Boyalı Galv. Çelik	Elekt. Boyalı Galv. Çelik	Elekt. Boyalı Galv. Çelik
İç Gövde	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Poliüretan İzolasyon ve Kalınlık		VIP PUR – 80 mm.	VIP PUR – 80 mm.	VIP PUR – 80 mm.
Led İç Aydınlatma	√	√	√	√
Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Raf	2 Ad.	5 Ad.	5 Ad.	5 Ad.
Gürültü Seviyesi, dB	60 ≤	60 ≤	60 ≤	60 ≤
Soğutucu Akışkan Gaz	Naturel Gaz	Naturel Gaz	Naturel Gaz	Naturel Gaz
Kompresör		Secop / Danfoss	Secop / Danfoss	Secop / Danfoss
Kompresör Sayısı	1	1	1	1
Veri Kaydedicili Mikroişlemci Kontrolü	-	√	√	√
USB Çıkış	-	√	√	√
Dış Kapı ve İç Kapak Açık Alarmı	√	√	√	√
Sesli ve Görsel Alarm	√	√	√	√
Kapı Kilidi	√	√	√	√
Sertifika	CE / ISO 13485	CE / ISO 13485	CE / ISO 13485	CE / ISO 13485



CIHAZIN VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN ORTAM ISISININ +25 DERECEYİ GEÇMEMESİ VE REGÜLATÖR KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.